



Popis produktu

Kompaktní terminál nebo terminál s externí čtecí jednotkou, na kterém si strážník ověří stav své objednávky výdejního dne, ještě než přistoupí k samotnému výdejnímu místu. Jeho použitím ve stravovacím systému zajistíme plynulý výdej stravy na výdejních místech, u kterých rozlišujeme vydávané druhy jídel pro určité skupiny strážníků.

- terminál pro kontrolu objednávky výdejního dne
- před výdejem stravy nahraje obsluha program Stravné stavy objednávek do kontrolního terminálu
- pro zjištění stavu objednávky provede strážník prostou identifikaci svým identifikačním médiem na kontrolním terminálu
- terminál zobrazí číslem 0 - 9 stav objednávky strážníka na varný den
- zvuková signalizace stavu objednávky
- činnost na kontrolním terminálu žádným způsobem neovlivňuje stav objednávek strážníka
- strážník se na výdeji musí identifikovat ještě jednou
- nahrání dat lze v programu Stravné zcela zautomatizovat
- volitelně lze kontrolní terminál vybavit převodníkem pro přenos dat internetem nebo sítí LAN

Varianty produktu

Kontrolní terminál je nabízen v různých variantách dle typu používaných identifikačních médií a způsobu propojení řídicího počítače s terminálem. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- | | |
|---|--|
| • 900-020270 Kontrolní terminál VISz 485 | • 940-20270 Kontrolní terminál Mif 485 |
| • 910-020270 Kontrolní terminál EM 485 | • 950-20270 Kontrolní terminál Mif/VISz 485 |
| • 920-020270 Kontrolní terminál DALLAS 485 | • 960-20270 Kontrolní terminál EM/Mif 485 |
| • 930-020270 Kontrolní terminál VISz/EM 485 | • 970-20270 Kontrolní terminál EM/Mif/VISz 485 |
| • 940-020270 Kontrolní terminál Mif 485 | |

Vysvětlivky:

Identifikační média: **VISz**-karty s čárovým kódem VIS, **EM**-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, **DALLAS**-kontaktní čip DALLAS, **Mif**-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare (Mifare Classic 1k, 4k, Mifare DESFire)

Propojení s počítačem: 485-propojení seriovou linkou RS485

Kontrolní terminál 9x0-020270



Technická specifikace

- činnost OFF-LINE - řídicí počítač nemusí být při identifikaci strážníků spuštěný
- rozměry: výška: 155 mm, šířka: 83 mm, hloubka: 55 mm
- ve variantě 920-020270, 940-020270, 950-020270, 960-020270 a 970-020270 je k terminálu připojena externí čtecí jednotka

Typické užití

- jídelny s požadavkem umožnit strážníkům kontrolu své objednávky před přístupem k výdejnímu místu

Nutné technické vybavení

- kabeláž
- převodník komunikace (konvertor) mezi PC a terminálem
- zdroj napětí 12V

Volitelné technické vybavení

- 750-099670 převodník pro přenos dat po síti LAN či přes internet