

Sada terminálů pro výdej stravy 9x-2121



Popis produktu

Vše potřebné pro evidenci výdeje stravy ve stravovacích provozech v jednom balíčku. Samoinstalační sada obsahuje instalační CD s řídicím softwarem, terminály, testovací kabeláž a několik kusů bezkontaktních čipů. Díky podrobnému manuálu k obsluze, který je přiložen, může být systém zprovozněn svépomocí. Terminály jsou v původním balení propojeny funkční testovací kabeláží, proto je možné funkčnost systému otestovat před vyjmutím jednotlivých komponent z původního balení.

V ceně dodávky samoinstalační sady je odborná pomoc servisních pracovníků VIS při instalaci a nastavení řídicího programu **Stravné**. Ta bude provedena pomocí technologie Dálkové správy, tedy bez přímé účasti technika v místě instalace. V návodu k obsluze najde uživatel také technickou specifikaci potřebné kabeláže, kterou lze bez problémů zakoupit v místním obchodě s výpočetní technikou a její instalaci provést svépomocí.

- samoinstalační sada – veškerý materiál obdrží zákazník poštou v jediné krabici
- jednoduchá instalace
- dodávka obsahuje funkční vzorky kabelů, aby si mohl zákazník sestavit a odzkoušet systém „na krátko“
- podrobný a přitom jednoduchý návod, jak stravovací systém sestavit svépomocí
- podrobná specifikace požadované kabeláže
- podpora pracovníků VIS na nastavení programu **Stravné** v ceně dodávky

Sada terminálů pro výdej stravy 9x-2121



Obsah dodávky

Pokladní terminál – dodává se podle varianty produktu 91-0401 Identifikátor EM USB nebo 94-0401 Identifikátor Mif USB

Výdejní terminál – dodává se podle varianty produktu 91-2023 Výdejní terminál EM 485 AC Dst nebo 94-2023 Výdejní terminál Mif 485 AC Dst

Zdroj napětí

Propojovací kabely o délce cca 0,5m 3 ks

Bezkontaktní čipy 5 ks

Instalační CD pro terminály

Manuál

Nastavení systému v SW Stravné přes dálkovou správu

Varianty produktu

Terminály jsou nabízeny v různých variantách dle vybavení. Specifikace produktu se řídí následující tabulkou:

- 91-2121 KD výdejní systém EM 485
- 94-2121 KD výdejní systém Mif 485

Vysvětlivky:

Identifikační média: EM-bezkontaktní čipy nebo karty EM Marine, Mif-bezkontaktní čipy nebo karty Mifare,

Propojení s počítačem: 485-propojení seriovou linkou RS485

Ostatní: KD-komplexní dodávka

Technická specifikace

- napájení systému 230V/50Hz
- kapacita systému 1500 strávníků
- samostatné objednávky až na 1 týden dopředu
- max 4 druhy jídel v 9 velikostech porce
- maximální kabelová vzdálenost terminálu od řídicího počítače 75 m

Typické užití

- jednoduché provozy s požadavkem na evidence výdeje stravy

Nutné programové vybavení

- 33-000x program Stravné verze 4.45 a vyšší
- 33-030x modul Výdej a prodej na identifikační média

Nutné technické vybavení

- zásuvka elektrorozvodné sítě 230V/50Hz do 1,5m od řídicího počítače
- 2 volné USB porty na řídicím počítači
- řídicí PC připojený k internetovému připojení umožňujícímu provoz Dálkové správy VIS